TrygghetsVakten Vind

TrygghetsVakten Vind är ett komplett skydd mot fukt, lukt och mögel på vinden. Avfuktaren är enkel att installera, har en mycket låg energiförbrukning och levereras med marknadens bästa garantier. Enkelt, genialt och baserat på modern forskning.

- Extremt energisnål (ca:4 kwH per m^2 och år)
- Minimalt underhåll
- Låg ljudvolym
- Upp till 50 års livslängd
- Enkel att installera
- Sju års fabriksgaranti*
- Ett års Nöjd Kund Garanti*

Att det kan uppstå fuktproblem i kalla vindsutrymmen är inget nytt, men problemen har ökat i takt med åtgärder för att spara energi. Ökad isolering och installation av fjärrvärme och värmepump istället för panna är några av dessa. De flesta fuktskador på vinden uppstår då det ventileras in fuktig luft som kyls ner mot och kondenserar på innertaket. Den ökade fukten skapar grogrund för mögel och röta.

* Sju års garanti på alla delar förutom fläkten som levereras med tre års garanti. Är du inte nöjd med resultatet efter ett år kan du lämna tillbaka TrygghetsVakten och få 95% av köpesumman tillbaka. Läs mer på www.trygghetsvakten.se

Trygghets Vakten
08-4100 1819
031-760 2000
040-630 1940

En tredjedel av alla uteluftsventilerade vindar har synligt mögel. Hur står det till med din?

TrygghetsVakten Vind är en miljövänlig lösning på de flesta fuktproblem som uppstår på uteluftsventilerade vindar. Systemet övervakar klimatet i vindsutrymmet och jämför det med utomhusklimatet. När luften är torrare ute än inne ventilerar TrygghetsVakten Vind in torr luft och torkar på så sätt utrymmet. När det är fuktigare ute stängs ventilationen av och på så sätt fuktas inte utrymmet upp. Genom att utnyttja torra perioder i utomhusklimatet håller systemet vinden torr utan att slösa med energi.

TrygghetsVakten Vind finns i två utföranden. Dels som ett komplett skydd med både värme och ventilation - TrygghetsVakten Vind Classic - och dels en enklare produkt med enbart ventilation - TrygghetsVakten Vind Start.

Med TrygghetsVakten Vind Classic följer en dator som övervakar klimatet på vinden och fastställer om det finns risk att mögel- och rötsvampsporer kan gro. Om den fuktstyrda ventilationen inte håller tillräckligt torrt kopplas uppvämningen in vilket sänker den relativa luftfuktigheten och effektivt hindrar mögel och röta från att etableras. Uppvärmningen är normalt bara aktiv under ett par veckor på ett år.

© 2010 Lindenstone Innovation AB

Ventilationen på vinden sätts för så att huvuddelen av ventilationen kontrolleras av fläkten. En inloppsventil och en utloppsventil lämnas öppen för att säkerställa ett flöde genom hela vinden.

Systemet är modulärt och kan utökas med fler fläktar och värmekablar vid behov. Fråga din återförsäljare eller ring oss på TrygghetsVakten om du är osäker på vilken utrustning du behöver.

TrygghetsVakten Vind är mycket energisnål och är byggd för ett minimalt krav på underhåll. Som standard ingår en ljuddämpare vilket gör systemet tystgående. Tack vare det minimala underhållskravet och avfuktarens långa livslängd kan vi erbjuda trygg och säker lösning för fuktskydd av vindsutrymmen.

Maximal effekt: 610 W
Fläktens kapacitet ca: 350 m^3/h
Värmekabelns längd: 50 m
Normal energiåtgång: 4 kWh per m^2/år
Systemets kapacitet: 10 - 100 m^2

TrygghetsVakten
08-4100 1819
031-760 2000
040-630 1940